



## Zestawienie okien i drzwi zewnętrznych auli

symbol	schemat wielkość w świetle ościeży	min.wielkość w świetle ościeżnicy	ilość		razem	uwagi
			lewe	prawe		
<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">A6*</p> <p style="text-align: center; color: red;">Drzwi zewnętrzne.</p>		100/200	1	-	1	<p><u>drzwi zewnętrzne auli - ewakuacyjne</u> wyposażone w zamek antypaniczny</p> <p>ślusarka aluminiowa - drzwi zewnętrzne pełne, bez przeszklenia w ścianie murowanej gr. 53cm; ślusarka - kolor Zementgrau RAL 7033, wypełnienie dostosować do koloru elewacji</p>
		nr pom.	14	-		
<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OA14</p>		wielkość w świetle ościeży	lewe	prawe	14	<p style="text-align: center;"><u>okna auli</u></p> <p>okna antywłamaniowe - szyby i okucia; ślusarka aluminiowa; kolor Zementgrau</p> <p style="text-align: center;">dolne kwatery uchylno-rozwieralne górne kwatery stałe</p>
		110/215	7	7		
		nr pom.	14	14		

### UWAGI:

1. Okna aluminiowe "OA14" - usytuowane w osiach okien obecnie istniejących.

Po demontażu istn. okien należy z obu stron domurować filarki międzyokienne (ok. 34-35 cm)

z pozostawieniem w osi otworu o szer. 110 cm.

Ilość m2 ściany (gr. 51) cm do wymurowania - ok. 21,1 m2

2. W osi okna należy wykuć otwór drzwiowy dla drzwi A6\* o szer. 120 cm i wys. 210 cm - góra otworu jak poziom górny wnek na grzejniki